



ELEKTROTEK 428

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ηλεκτρομονωτικό βερνίκι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Είναι κατάλληλο για τον « εν ψυχρώ » εμποτισμό πηνίων ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών, ηλεκτρομαγνητών καθώς και ηλεκτρονικών στοιχείων.

Πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών I.E.C. 93, 243 και 250.

Είναι απόλυτα ανθεκτικό σε νερό και υγρασία, σε λάδια και γράσα καθώς και σε ψυκτικά υγρά. Έτσι ενδείκνυται η χρήση του για τον εμποτισμό κινητήρων ψυκτικών μηχανημάτων. Αντέχει σε θερμοκρασία μέχρι και 180 °C αποδίδοντας πλήρως τις ηλεκτρικές του ιδιότητες.

Εισχωρεί βαθιά στις σπείρες των πηνίων δημιουργώντας ένα ισχυρό φιλμ με άριστη πρόσφυση και μεγάλη μονωτική ισχύ. Δεν επιφέρει καμιά αλλοίωση στην επισφάλτωση των συρμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ειδική αντίσταση $\rho > 6,44 \times 10^{-12}$ ΩHM/M
- Διηλεκτρική σταθερά 50 Hz 5,58 100 KHz 4,99
- Εφαπτόμενη απωλειών 0,0004

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Φορέστε προστατευτικά γάντια, γυαλιά, μάσκα.

