



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ

## ZRP

Αλκυδικό

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα ψυχρού γαλβανισμού.

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προσφέρει καθοδική προστασία στις χαλύβδινες επιφάνειες.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- **Απόχρωση:** Γκρι αλουμινίου
- **Βαθμός γυαλάδας:** Ματ
- **Στερεά κατ'όγκο:** 60 %
- **Ειδικό βάρος:** 2,69 Kg / Lt
- **Συνιστώμενο πάχος:** Ξηρό φιλμ 50 – 80 μικρά
- **Θεωρητική απόδοση:** 7,5 –12 m<sup>2</sup>/Lt
- **Χρόνος ξήρανσης:**
  - **Επιφανειακή:** 15 λεπτά 23° C 50 % Σχ. υγρασία
  - **Πλήρης:** 60 λεπτά 23° C 50 % Σχ. υγρασία

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Όλες οι επιφάνειες που θα βαφούν θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές πριν την εφαρμογή. Συνιστούμε αμμοβολή πριν την εφαρμογή.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Καλή ανάδευση πριν την χρήση. Το προϊόν εφαρμόζεται με πιστόλι, airless και σε μικρές επιφάνειες με πινέλο.
- Αραίωση: 10 – 25 % με διαλυτικό N' 401.
- Καθαρισμός εργαλείων: Με διαλυτικό N' 401.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φορέστε προστατευτικά γάντια, γυαλιά, μάσκα.

Οι πληροφορίες αυτές και οι τεχνικές μας συμβουλές, προφορικές ή γραπτές, δίνονται με καλή πίστη και βάση των δοκιμών μας. Οι συμβουλές μας δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση να επαληθεύσετε τις πληροφορίες όπως ακριβώς σας παρέχονται και να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις λειτουργίες και χρήσεις που προορίζονται.